

## КОНСОЛИ С ЖК-ДИСПЛЕЕМ И КВМ-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

:::KVM/LCD

ЖК КВМ-консоли применяются в серверных комнатах и предназначены для организации прямого или удаленного доступа к нескольким серверам. Высота консолей всего 1U.



Спецификация консоли с клавиатурой и ЖК-дисплеем:

- Консоль монтажной высотой 1U, со встроенным 17-дюймовым ЖК-дисплеем SAMSUNG (консоли с дисплеями диагональю 15- и 19-дюймов – по заказу)
- Подключение к ЖК-консоли осуществляется при помощи кабеля через PS/2- или USB-интерфейс
- Возможность переключения языков ввода, сенсорная панель «тачпад» (манипулятор «трэкбол» - по заказу)
- Клавиатура: 104 клавиши, полноценная цифровая клавиатура; раскладки клавиатуры: США, британская, японская, немецкая, французская, итальянская, российская, испанская, китайская, корейская, датская, чешская, норвежская и европейская (другие раскладки – по заказу)
- Выдвижные направляющие с возможностью фиксации для предотвращения перемещения полки в процессе работы с клавиатурой
- Меню с поддержкой различных языков
- Доступ к одному переключателю
- Питание от 230 В (от 12, 24 и 48 В постоянного тока – по заказу)
- Быстрота и простота установки. Установка выполняется одним человеком
- Поставка ЖК-консоли без КВМ-переключателя осуществляется по заказу

Спецификация КВМ-переключателя:

- КВМ высокой плотности с 16 или 32 портами категории 5, монтажная высота 1U
- USB КВМ с 8 или 16 портами, монтажная высота 1U
- Возможность эффективной интеграции КВМ с устройствами на основе интерфейса DB-15
- Поддержка безопасного удаленного доступа через интернет (модель K-SA-171-CIP3201P-E)
- Поддержка различных платформ: сочетания серверов PC, SUN, IBM, HP и DELL
- Поддержка операционных систем: Windows Vista, 2003/XP/2000, Linux, Netware, Unix
- Обеспечение безопасности: возможность установки/отмены пароля
- Для подключения серверов используется решение категории 5

Код	В, U	Размеры, мм			Размеры, включая упаковку, мм			Вес, кг	
		Ш	Г	В	Ш	Г	В	Нетто	Брутто
K-SA-171	1	442	650	44	589	856	168	20	29

Код	Кол-во и тип портов	Доступ через IP	Расширение
K-SA-171-S1601P-E	16 x USB *	Нет	До 128 серверов при 8-уровневом каскадировании
K-SA-171-S801P-E	8 x USB	Нет	До 128 серверов при 8-уровневом каскадировании
K-SA-171-C1601P-E	16 x Кат. 5 **	Нет	До 256 серверов при 8-уровневом каскадировании
K-SA-171-C3201P-E	32 x Кат. 5 **	Нет	До 256 серверов при 8-уровневом каскадировании
K-SA-171-CIP3201P-E	32 x Кат. 5 **	Да	До 256 серверов при 8-уровневом каскадировании

\* включая 8 КВМ-кабелей (дополнительные кабели заказываются отдельно)

\*\* для работы с этим переключателем необходимы адаптеры USB, PS/2 dongles или шнуры категории 5 (заказываются дополнительно)

K-SA-171-S1601P-E



K-SA-171-S801P-E



::KVM/LCD



K-SA-171-C1601P-E



K-SA-171-C3201P-E



K-SA-171-CIP3201P-E

